TECHNISCHE DATEN

MODELL		Einheit	ADGH112MH	ADGHMH140MH	ADGMH160MH
Kapazität	Kühlung	kW	11,20	14,00	16,00
	Heizung	kW	12,50	16,00	17,00
Stromversorgung		V/Ph/Hz	220-240 ~ /1/50 208-230 ~ /1/60	220-240 ~ /1/50 208-230 ~ /1/60	220-240 ~ /1/50 208-230 ~ /1/60
Stromverbrauch		W	200	220	230
Luftdurchsatz (b/m/a)		m/h	1100/1450/1700	1400/1700/2000	1700/2000/2650
Externer statischer Druck (Werkseinstellung / Einstellbereich)		Pa	70/0~100	70/0~100	70/0~150
Schalldruckpegel(b/m/a)*		dB(A)	42/44/46	44/46/48	46/48/50
Fan		Typ	Zentrifuge	Zentrifuge	Zentrifuge
Lüftermotor		Typ	Inverter	Inverter	Inverter
Art des Kältemittels			R410A	R410A	R410A
Kältemittel GWP		kg/T.CO$_2$eq.	2088	2088	2088
Durchmesser	Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Flüssigleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Kondenswasserablauf	Äußerer Durchmesser	mm	25	25	25
Abmessungen	Breite	mm	1229	1229	1340
	Tiefe	mm	775	775	750
	Höhe	mm	290	290	305
Abmessungen mit Verpackung	Breite	mm	1338	1338	1338
	Tiefe	mm	877	877	877
	Höhe	mm	305	305	305
Nettogewicht		kg	47,0	47,0	47,0
Bruttogewicht		kg	54,0	54,0	60,0
Standardsteuerung (bündig)		-	XK46	XK46	XK46
PREIS		**-**	**EUR 1.554,00**	**EUR 1.714,00**	**EUR 2.035,00**

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die europäische Norm EN14511.
* Schalldruckpegel, gemessen in einem schalltoten Raum unter folgenden Bedingungen: m1,4 von der Unterseite der Maschine.