INNENGERÄTE

8-Wege Kassette

MODELL			ASG71MH	ASG90MH
Kühlleistung	Kühlung	kW	7,10	9,00
	Heizung	kW	8,00	10,00
Stromversorgung		V/Ph/Hz	208-230/220-240 ~ /1/60/50	208-230/220-240 ~ /1/60/50
Stromverbrauch		W	60	80
Luftdurchsatz (b/m/a)		m3/h	850/950/1150	900/1000/1250
Schalldruckpegel(b/m/a)*		dB(A)	31/34/37	34/37/39
Fan		Typ	Zentrifugalpropeller	Zentrifugalpropeller
Lüftermotor		Typ	Inverter	Inverter
Art des Kältemittels			R410A	R410A
Kältemittel GWP		KgCO2eq. /100 Jahre	2088	2088
Durchmesser des Rohrs	Gasleitung	mm	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
	Flüssigleitung	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Art der Verbindung		Mappe	Mappe
Kondensatablauf	Äußerer Durchmesser	mm	25	25
Nettoabmessungen der Einheit	Breite	mm	840	840
	Tiefe	mm	840	840
	Höhe	mm	240	240
Abmessungen der Blende	Breite	mm	950	950
	Tiefe	mm	950	950
	Höhe	mm	65	65
Abmessungen mit Einzelverpackung	Breite	mm	963	963
	Tiefe	mm	963	963
	Höhe	mm	325	325
Abmessungen mit Blende	Breite	mm	1033	1033
	Tiefe	mm	1020	1020
	Höhe	mm	110	110
Nettogewicht Einheit / Platte		kg	28/6,0	29/6
Bruttogewicht		kg	39/9,5	37/9,5
Standard-Fernbedienung (drahtlos)		-	YAP1F	YAD1F
PREIS + BLENDE		**-**	**€ 1.326,00 + 225,00**	**€ 1.357,00 + 225,00**

"Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die europäische Norm EN14511.
* Schalldruckpegel, gemessen in einem schalltoten Raum unter folgenden Bedingungen: m1 von der Oberfläche der Serviceabdeckung des Geräts und in Metern1,5 Höhe des Fußbodens."

TECHNISCHE DATEN

MODELL		Einheit	ASG112MH	ASG140MH
Kühlleistung	Kühlung	kW	11,20	14,00
	Heizung	kW	12,50	16,00
Stromversorgung		V/Ph/Hz	208-230/220-240 ~ /1/60/50	208-230/220-240 ~ /1/60/50
Stromverbrauch		W	115	115
Luftdurchsatz (b/m/a)		m3/h	1100/1300/1650	1100/1300/1650
Schalldruckpegel(b/m/a)*		dB(A)	39/41/43	39/41/43
Fan		Typ	Zentrifugalpropeller	Zentrifugalpropeller
Lüftermotor		Typ	Inverter	Inverter
Art des Kältemittels			R410A	R410A
Kältemittel GWP		KgCO2eq. /100 Jahre	2088	2088
Durchmesser des Rohrs	Gasleitung	mm	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
	Flüssigleitung	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Art der Verbindung		Mappe	Mappe
Kondensatablauf	Äußerer Durchmesser	mm	25	25
Nettoabmessung der Einheit	Breite	mm	840	840
	Tiefe	mm	840	840
	Höhe	mm	290	290
Abmessung der Blende	Breite	mm	950	950
	Tiefe	mm	950	950
	Höhe	mm	65	65
Abmessungen mit Einzelverpackung	Breite	mm	963	963
	Tiefe	mm	963	963
	Höhe	mm	379	379
Abmessung mit Blende	Breite	mm	1033	1033
	Tiefe	mm	1020	1020
	Höhe	mm	110	110
Nettogewicht Einheit / Blende		kg	33/6	33/6
Bruttogewicht		kg	42/9,5	42/9,5
Standard-Fernbedienung (drahtlos)		-	YAP1F	YAP1F
PREIS + BLENDE		**-**	**€ 1.449,00 + 225,00**	**€ 1.530,00 + 225,00**

"Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die europäische Norm EN14511.
* Schalldruckpegel, gemessen in einem schalltoten Raum unter folgenden Bedingungen: m1 von der Oberfläche der Serviceabdeckung des Geräts und in Metern1,5 Höhe des Fußbodens."