TECHNISCHE DATEN

MODELL			ASG45MH	ASG50MH	ASG56MH
Kapazität	Kühlung	kW	4,50	5,00	5,60
	Heizung	kW	5,00	5,60	6,30
Stromversorgung		V/Ph/Hz	220-240 / 208-230 ~ /1/50-60	220-240 / 208-230 ~ /1/50-60	220-240 / 208-230 ~ /1/50-60
Luftdurchsatz (b/m/a)		m/h	560/650/730	560/650/730	560/650/730
Stromverbrauch		W	45	45	45
Schalldruckpegel(b/m/a)*		dB(A)	39/41/43	39/41/43	39/41/43
Fan		Typ	Zentrifugal	Zentrifugal	Zentrifugal
Lüftermotor		Typ	Inverter	Inverter	Inverter
Art des Kältemittels			R410A	R410A	R410A
Kältemittel GWP		kg/T.CO $_2$eq.	2088	2088	2088
Durchmesser des Rohrs	Gasleitung	mm (Zoll)	12.7(1/2")	12.7(1/2")	15.88(5/8")
	Flüssigleitung	mm (Zoll)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")
	Art der Verbindung		Mappe	Mappe	Mappe
Kondensatablauf	Äußerer Durchmesser	mm	25	25	25
Abmessungen	Breite	mm	570	570	570
	Tiefe	mm	570	570	570
	Höhe	mm	265	265	265
Abmessungen mit Verpackung	Breite	mm	620	620	620
	Tiefe	mm	620	620	620
	Höhe	mm	47,5	47,5	47,5
Nettogewicht Einheit/Raster		kg	17,5/3,0	17,5/3,0	17,5/3,0
Bruttogewicht Einheit/Raster		kg	25,5/4,5	25,5/4,5	25,5/4,5
Standard-Fernbedienung (drahtlos)		-	YAP1F	YAP1F	YAP1F
PREIS + BLENDE			**€ 1.049,00 + 140,00**	**€ 1.083,00 + 140,00**	**€ 1.126,00 + 140,00**

"Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die europäische Norm EN14511.
* Schalldruckpegel, gemessen in einem schalltoten Raum unter folgenden Bedingungen: m1 von der Oberfläche der Serviceabdeckung des Geräts und in Metern1,5 Höhe des Fußbodens."