MODELL		Maßeinheit	ADGH22MH	ADGH28MH
Kapazität	Kühlung	kW	2,20	2,80
	Heizung	kW	2,50	3,20
Stromversorgung		V/Ph/Hz	220-240 ~ /1/50 208-230 ~ /1/60	220-240 ~ /1/50 208-230 ~ /1/60
Stromverbrauch		W	50	50
Luftdurchsatz (b/m/a)		m/h	400/480/550	400/480/550
Externer statischer Druck (Werkseinstellung / Einstellbereich)		Pa	60/0~150	60/0~150
Schalldruckpegel(b/m/a)*		dB(A)	28/30/33	28/30/33
Fan		Typ	Zentrifuge	Zentrifuge
Lüftermotor		Typ	Inverter	Inverter
Art des Kältemittels			R410A	R410A
Kältemittel GWP		kg/T.CO $_2$eq.	2088	2088
Durchmesser des Rohrs	Gasleitung	mm	9,52 - 3/8"	9,52 - 3/8"
	Flüssigleitung	mm	6,35 - 1/4"	6,35 - 1/4"
	Art der Verbindung		Mappe	Mappe
Kondensatablauf	Äußerer Durchmesser	mm	25	25
Nettoabmessungen	Breite	mm	700	700
	Tiefe	mm	700	700
	Höhe	mm	300	300
Abmessungen mit Verpackung	Breite	mm	897	897
	Tiefe	mm	808	808
	Höhe	mm	360	360
Nettogewicht		kg	32	32
Bruttogewicht		kg	38	38
Standardsteuerung (bündig)		-	XK46	XK46
PREIS		**-**	**€ 1.072,00**	**€ 1.114,00**