INTERNE EINHEIT

Kompakt 8-Wege Kassette

MODELL		Einheit		ASG22MH	ASG28MH	ASG36MH
Kapazität	Kühlung	kW		2,20	2,80	3,60
	Heizung	kW		2,50	3,20	4,00
Stromversorgung		V/Ph/Hz		220-240 / 208-230 ~ /1/50-60	220-240 / 208-230 ~ /1/50-60	220-240 / 208-230 ~ /1/50-60
Luftdurchsatz (b/m/a)		m/h		370/460/500	420/480/570	480/550/620
Stromverbrauch		W		30	30	30
Schalldruckpegel(b/m/a)*		dB(A)		25/31/36	28/33/36	35/37/39
Fan		Typ		Zentrifugal	Zentrifugal	Zentrifugal
Lüftermotor		Typ		Inverter	Inverter	Inverter
Art des Kältemittels				R410A	R410A	R410A
GWP Kältemittel		kg/T.CO$_2$eq.		2088	2088	2088
Durchmesser des Rohrs	Gasleitung	mm (Zoll)		9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")
	Flüssigleitung	mm (Zoll)		6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Art der Verbindung			Mappe	Mappe	Mappe
Kondensatablauf	Äußerer Durchmesser	mm		25	25	25
Nettoabmessungen	Breite	mm		570	570	570
	Tiefe	mm		570	570	570
	Höhe	mm		265	265	265
Abmessungen mit Verpackung	Breite	mm		620	620	620
	Tiefe	mm		620	620	620
	Höhe	mm		47,5	47,5	47,5
Nettogewicht Einheit/Raster		kg		17,5/3,0	17,5/3,0	17,5/3,0
Bruttogewicht Einheit/Raster		kg		25,5/4,5	25,5/4,5	25,5/4,5
Standard-Fernbedienung (drahtlos)		-		YAP1F	YAP1F	YAP1F
PREIS + BLENDE		**-**		**€ 943,00 + 140,00**	**€ 976,00 + 140,00**	**€ 1.018,00 + 140,00**

"Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die europäische Norm EN14511.
* Schalldruckpegel, gemessen in einem schalltoten Raum unter folgenden Bedingungen: m1 von der Oberfläche der Serviceabdeckung des Geräts und in Metern1,5 Höhe des Fußbodens."