KK-Tec

SERIE OASI



WIFI INTEGRATED

works with the Google Assistant

works with alexa


DILOC

Klimageräte









Die neue Serie der Diloc OASI Inverter-Klimageräte, die mit dem umweltfreundlichen Gas R32 betrieben werden, bietet eine hohe Energieeffizienz, einen geräuscharmen Betrieb und ein exklusives und modernes Design. Das elegante Bedienfeld verfügt über eine hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige.
Die WI-FI-Konnektivität der Produkte wird durch das brandneue integrierte WIFI-Modul verbessert.
Die neue Serie von Kompressoren sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur sehr schnell erreicht wird.
Die Vielzahl der Funktionen macht es äußerst fortschrittlich und innovativ:
DOPPELTE SCHWINGUNG DER FLÜGEL:
Diese Funktion ermöglicht sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Schwingung der Luftaustrittsdüsen.
IFEEL: Mit dieser Funktion misst die Fernbedienung die Temperatur an der aktuellen Position und sendet dieses Signal 7 Mal innerhalb von 2 Stunden an das Klimagerät. Dadurch kann das Gerät die Temperatur in der Umgebung des Benutzers optimieren und maximalen Komfort gewährleisten.
AUTO CLEAN:
Diese Funktion hilft, angesammelten Schmutz, Bakterien und alle in der Luft befindlichen Verunreinigungen aus dem Verdampfer zu entfernen.
ECO: Wenn die ECO-Taste gedrückt wird, erscheint das ECO-Symbol auf dem Display und das Klimagerät arbeitet im Energiesparmodus.
INTELLIGENTE KONNEKTIVITÄT:
Die neuen Single-Split-Diloc-Klimageräte der Serie OASI sind mit einem WIFI-Modul der neuesten Generation ausgestattet, das über die Verbindung mit einer Anwendung die sprachliche Steuerung der Geräte über Amazon Alexa oder Google Assistant ermöglicht.
So ist es möglich, neben der vollständigen Fernsteuerung des Klimas auch Sprachbefehle an Ihre OASI-Klimaanlage sowie an alle anderen kompatiblen angeschlossenen Geräte zu geben und so individuelle Bedingungen für die gesamte Umgebung zu schaffen.

Model Technische		D.OASI09 + D.OASI09	D.OASI112 + D.OASI12	D.OASI118 + D.OASI18
Daten				
Stromversorgung			220V-240V,1Ph,50Hz	
Kühlen				
Nennleistung	KW	2,6 (0,94~3,30)	3,5 (0,92~3,77)	5,0(1,25~5,90)
	kW	2,6	3,4	5,1
Leistungsaufahme	W	800(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330-2340)
Stromaufnahme	A	4.6(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.1(1.7~12.0)
EER		3,25	3,23	3,23
Heizen				
Nennleistung	KW	2,7(0,95~3,36)	3,5(0,92~3,80)	5,1(1,25-6,07)
	kW	2,6	3,4	5,1
Leistungsaufnahme	W	699(240~1552)	922(290~1720)	1374(340-2520)
Stromaufnahme	A	4.1(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)	7.0(1.7~13.0)
COP	W/W	3,73	3,71	3,71
Saisonale Külleistung				
Leistung (pdesignc)	kW	2,6	3,4	5,1
SEER	W/W	6,3	6,1	6,1
Energieeffizienz		A++	A++	A++
Saisonale Heizleistung				
Leistung (pdesignh)	kW	2,1	2,4	3,8
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Energieeffizienz		A+	A+	A+
Innengerät				
Luftleistung max.	m^3/h	420	550	800
Schalldruck	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27
Schallleistung	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36
Abmessung	mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206
Gewicht netto/brutto	Kg	6,5/8,5	8/10,5	10/13
Außengerät				
Schalldruck	dB(A)	50	50	55
Schallleistung	dB(A)	60	60	65
Abmssung	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349
Gewicht netto/brutto	Kg	24/27	24/27	35/39
Kältemittel				
Typ /GWP		R32/675	R32/675	R32/675
Menge	Kg	0,57	0,57	1,00
Leitungen				
Flüssigseite	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"
Gasseite	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Max Länge / Hohenunterschied	m	25/10	25/10	25/10
Einsatzgrenzen				
Innengerät Kühlen/Heizen	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
Außengerät Kühlen/Heizen	°C	-15~53/-20~30	-15~53/-20~30	-15~53/-20~30
Min. Außentemperatur	°C	-15	-15	-15
Empfohlene Raumgröße	m^2	9~16	14~22	20~35

WIFI INTEGRATED

works with the Google Assistant

works with alexa









KK-Tec
Klimageräte und Wärmepumpen Vertriebs GmbH
Oberweyerer Str. 1
65554 Limburg / L
Tel.: 06433/9419943 Fax: 06433/9419944
info@kk-tec.eu
www.kk-tec.eu

KK-Tec behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Modellen vorzunehmen, die der technischen Entwicklung dienen. Die Daten und Merkmale sind rein indikativ und nicht verbindlich.