

## Datenblatt Kondensatpumpe Euroline KT-4

Unsere Kondensatpumpe Euroline KT- 4 wurde entwickelt, um eine schnelle, einfache Installation und Montage zu gewährleisten.

Die bewährte Technik ist Garant für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion. Sie ist werksseitig mit einem Alarmkontakt sowie einem thermischen Überlastschutz versehen.

Mit einer maximalen Förderhöhe von 5,2 Meter und einer maximalen Förderleistung von bis zu 300 l/h bietet sie für die meisten Anwendungen in der Klima- Kälte- und Heizungstechnik ideale Voraussetzungen.

Die Pumpe ist auch für das Abpumpen von Kondensat aus Gas-Brennwertgeräten geeignet ( pH-Wert <3,4 ).

Der Niedrigvolt Alarmkontakt kann benutzt werden, um das System abzuschalten. Der thermische Überlastschutz schützt die Pumpe vor etwaigen Defekten.



### Technische Daten

Maximale Förderhöhe: 5,20 Meter

Maximale Förderleistung 303 l/h

Max. Wassertemperatur: 60° C

Motorleistung: 75 W

Stromversorgung: 230 V , 50 Hz

Tank Kapazität: 1,89 Liter

Wasserzulauf: 30 mm Ø innen, drei wählbare Positionen

Drehbares Pumpenteil

Wasserablauf: PCV-Schlauch 8 mm Ø, Schlauch im

Lieferumfang nicht enthalten

Abmessung: 280 x 130 x 190 mm (L X B X H)

Gewicht: 1,9 KG

### Lieferumfang

- Kondensatpumpe KT-3
- Rückschlagventil
- Alarmkontakt