



Wandgerät Xtreme Save Blue

Klima-Split-Gerät mit dem natürlichen Kältemittel R290 und der Blue-Angel-Zertifizierung

HAUPTMERKMALE

All Easy Blue	
Komfort	Follow Me
	Frost-Protection
	Wireless Control
	Sleep Mode
Gesundheit	beschichtete Wärmetauscher
	Self Cleaning
Luftstrom	Positionsspeicher
	12 Lüfterstufen
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung
	Timer
	Kabelfernbedienung
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt

Hinweis:

● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion

Wandgerät Xtreme Save Blue



Modellbezeichnung		MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW	
Gerätebezeichnung	Inneneinheit		MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW
	Außeneinheit		MOX331-12HFN7-QRD6GW
Kühlleistung	Nenn (min - max)	kW	3.52(1.37-4.31)
Heizleistung	Nenn (min - max)	kW	3.81(1.07-4.38)
Leistungsaufnahme Kühlen	Nenn	W	977(130-1650)
Leistungsaufnahme Heizen	Nenn	W	1172(160-1560)
Betriebsstrom Kühlen	Nenn	A	4.24(0.6-7.2)
SEER			8.5 / A+++
SCOP			4.6 / A++
Luftmenge Inneneinheit	Lo/Med/Hi	m³/h	310/370/520
Schalldruckpegel*	Lo/Med/ Hi	dB (A)	20.6/34.5/39.0
		Außeneinheit	52,5
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	53
		Außeneinheit	59
Maße BxTxH		Inneneinheit	835x208x295
		Außeneinheit	805x330x554
Gewicht	Inneneinheit	kg	8,4
	Außeneinheit	kg	33,2
Stromversorgung		V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung		Adern x mm²	3x2,5
Empf. Steuerleitung		Adern x mm²	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)		A	16
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
	Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
	Kondensat	mm (AD)	16
Max. Leitungslänge		m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit		m	10
Kältemittel			R290
Kältemittelfüllmenge		kg	0,38
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohleitungslänge		g/m	10
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen		°C	-15 / 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen		°C	-15 / 24
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung	IR		RG10(B)

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätetiefe.

Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Quelle: <https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/klimageraete>

Optionales Zubehör siehe Seite 54/55.