



Puffertank



PUF-Technologie



0,85MPa
Nennndruck



Super-
Emaille-Tank

60,80,100
Fassungsvermögen (L)

IPX4
Wasserdichte Bewertung

0.85
Nennndruck (MPa)

Modell	WT60V-NCA5(EU)	WT80V-NCA5(EU)	WT100V-NCA5(EU)
Volumen (L)	60	80	100
Durchmesser der Auskleidung (mm)	382	382	382
Material der Auskleidung	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Material der Spule	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Einlass- und Auslassöffnungen	DN32	DN32	DN32
Nennndruck (MPa)	0.85	0.85	0.85
Farbe der Hülle	Weiß	Weiß	Weiß
Isolierschicht (mm)	50	50	50
Produktgröße (mm)	482*482*738	482*482*849	482*482*1034
ERP	C	C	C



Spulentank



Hocheffizienter
Wärmeaustausch



0,85MPa
Nennndruck



Super-
Emaille-Tank

150,200,300
Fassungsvermögen (L)

IPX4
Wasserdichte Bewertung

0.85
Nennndruck (MPa)

Model	WT150V-SCA3E(EU)	WT200V-SCA3E(EU)	WT300V-SCA3E(EU)
Volumen (L)	150	200	300
Durchmesser der Auskleidung (mm)	500	500	500
Material der Auskleidung	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Material der Spule	Emailiert	Emailiert	Emailiert
Wärmeaustauschfläche (m²)	15	20	25
Einlass- und Auslassöffnung	G1"	G1"	G1"
Durchmesser der Spule	G1"	G1"	G1"
Elektrische Hilfswärmeleistung (W/V)	2500/230	2500/230	2500/230
Nennndruck (MPa)	0.85	0.85	0.85
Farbe der Hülle	Graue Farbplatte	Graue Farbplatte	Graue Farbplatte
Isolierschicht (mm)	50	50	50
Produktgröße (mm)	600*628*1170	600*628*1330	600*628*1895
ERP	C	C	C

