



LUFTX[®]

LuftX[®] hat die Qualität von Kupfer und die Isolierung sorgfältig ausgewählt, um kalten Temperaturen standzuhalten. Dank der glatten Oberfläche lässt sich das Kupfer problemlos durch Öffnungen führen, ohne zu reißen.

LuftX® isolierte Kupferleitungen

Farbcode :
-020 = schwarz



LuftX® isolierte Kupferleitungen Brandklasse B s1 d0

LuftX® isolierte Kupferrohre wurden speziell für den nordischen Markt entwickelt, sind jedoch auch zunehmend auf dem mitteleuropäischen Markt einsetzbar. Die glattere Dämmung besteht aus 3-lagigem PE mit EURO-Klasse B s1 d0 (EN 13501). Ein PED-Zertifikat kann auf Anfrage geliefert werden. Sie eignen sich für alle Arten von Kältemittelgasen (je nach Arbeitslast) für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis zu 100°C und können bei Temperaturen bis zu -35°C eingesetzt werden. Die Installation ist am besten mit Montagekanäle, Hüllen oder Klebeband geschützt.

Art.-Nr.	Größe	Kupferleitung Ø (Außen)	Wandstärke	Isolations- Stärke	Meter/ Rolle (m)	Farb- kappe
Doppelleitung - schwarzer Isoliermantel						
CLX-2202-020	1/4" + 3/8"	6,35 + 9,52	0,8 + 0,8	8 + 8	20	● ●
CLX-2212-020	1/4" + 1/2"	6,35 + 12,70	0,8 + 0,8	8 + 8	20	● ●
CLX-2222-020	1/4" + 5/8"	9,52 + 15,88	0,8 + 1,0	8 + 8	20	● ●
CLX-2232-020	3/8" + 5/8"	9,52 + 15,88	0,8 + 1,0	8 + 8	20	● ●

